

WARUNKI EKSPLOATACJI ORAZ KONSERWACJI ROLET I ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH DEORO Kosobucka i Wszółkowski S.C.

Roleta i żaluzja zewnętrzna oraz ich elementy składowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały trwale odkształcone podczas prawidłowego użytkowania.

Podczas użytkowania należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta. Użytkowanie rolety i żaluzji zewnętrznej może odbywać się w temperaturach od -25°C do $+45^{\circ}\text{C}$. Nie należy użytkować osłon zewnętrznych w przypadku oblodzenia pancerza czy lameli.

Ciągła praca rolety lub żaluzji zewnętrznej wyposażonej w silnik elektryczny nie powinna przekraczać 4 min.

Podczas uruchomienia rolety lub żaluzji zewnętrznej w zasięgu jej pracy czyli bezpośrednio pod kurtyną nie powinny znajdować się żadne przedmioty oraz żadne osoby powodujące zakłócenie pracy. Po całkowitym otwarciu rolety listwa dolna wraz z uszczelką powinna zawsze znajdować się w prowadnicach bocznych.

Do zamykania oraz otwierania rolety lub żaluzji zewnętrznej służą: napędy elektromechaniczne, które mogą być wyposażone w mechanizm awaryjnego otwierania (korbę z hakiem dostarczoną wraz z roletą - służy ona wyłącznie do awaryjnego otwierania - niedopuszczalne jest użytkowanie korby jako napędu zasadniczego), napędy ręczne typu taśma, linka, mechanizm kardana wraz z korbą, sprężynę samozwijającą kurtynę rolety zewnętrznej.

W celu uniknięcia możliwości blokowania się kurtyny podczas opuszczania (np. po okresie budowy domu) należy wyeliminować zabrudzenia z uszczelek szczotkowych znajdujących się w prowadnicach bocznych rolety lub żaluzji zewnętrznych. Użytkownik żaluzji powinien wykonać pełen cykl otwierania oraz zamykania żaluzji zewnętrznych minimum 8 razy w miesiącu.

Najmniej co 3 miesiące należy wykonać prace kontrolne i konserwacyjne zgodnie z niniejszą instrukcją. Podstawowe czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika bez szczególnych uprawnień.

Czynności te polegają na usuwaniu drobinek piasku oraz innych zanieczyszczeń z kurtyny i wnętrza prowadnic, które mogą prowadzić do powstania zarysowań na elementach żaluzji i rolet, oraz na kontroli wizualnej ogólnego stanu rolety i żaluzji, kontroli kompletności, stanu i skuteczności działania wszystkich elementów konstrukcyjnych.

W przypadku rolet zewnętrznych wyposażonych w moskitiery rolowane, komory prowadzące moskitierę w prowadnicach bocznych powinny być oczyszczone minimum raz w miesiącu. Niestosowanie się do wytycznych może powodować niewłaściwe zamykanie się moskitiery w położeniu dolnym oraz spowolnioną pracą podnoszenia moskitiery po całkowitym jej odblokowaniu.

Uwagi dotyczące Obsługi:

- Nie dopuszczać do występowania przeciągów (otwieranie okien i drzwi jednocześnie) podczas, gdy rolety są opuszczone lub opuszczone w pozycjach pośrednich.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu osłon, należy niezwłocznie powiadomić serwis. Użytkowanie uszkodzonej rolety oraz samodzielne próby napraw mogą być przyczyną utraty gwarancji oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia.
- Zabrania się użytkowania niesprawnych lub zdekompletowanych rolet (np. bez włącznika, zwijacza itp.). Użytkowanie takiej rolety może spowodować jej zniszczenie, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika. Może być przyczyną utraty gwarancji.
- Należy zwracać uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia przewodów, a w przypadku ich zauważenia nie używać rolet i niezwłocznie zgłosić usterkę w serwisie.
- Najczęstszą przyczyną awarii osłon jest zablokowanie ruchu kurtyny w dół poprzez umieszczenie przeszkody (doniczki, krzesła ogrodowe) w obszarze pracy osłony.
- Przed i po sezonie zimowym zalecane jest wykonanie odpłatnego przeglądu osłon.

Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

1. Czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzone, gdy żaluzja zewnętrzna jest unieruchomiona - w tym wypadku najlepiej jest odłączyć zasilanie na czas konserwacji.
2. Nie stosować ostrych oraz szorstkich narzędzi do czyszczenia rolet lub żaluzji.
3. Powierzchnię rolet i żaluzji myć letnią wodą przy użyciu łagodnych środków o odczynie neutralnym, najlepiej przy najniższej temperaturze +10°C.


UWAGA - detergenty oraz substancje żrące mogą uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierniczą.

Wszelkie szkody powstałe na skutek szczególnych warunków atmosferycznych lub naturalnego zużycia nie podlegają reklamacji.

Za naturalne uważa się zużycie powłoki lakierniczej kurtyny, w której drobne zarysowania mogą powstać po około 300 cyklach normalnego użytkowania.

Wszelkich napraw oraz zmian konstrukcyjnych osłon może dokonywać tylko autoryzowany serwis pod rygorem utraty gwarancji.

W przypadku dokonania przeróbki rolety lub żaluzji z napędem elektrycznym, konieczne jest wyregulowanie wyłączników krańcowych oraz ewentualna korekta ilości piór w panczerzu.



Należy upewnić się, że w strefie pracy rolety lub żaluzji nie przebywają żadne osoby lub nie stoją na przeszkodzie żadne przedmioty uniemożliwiające eksploatację.



W żadnym wypadku nie należy obciążać rolety czy żaluzji - prowadzi to do jej bezpośredniego uszkodzenia.



Zabrania się przesuwania lub podnoszenia kurtyny rolety lub żaluzji za pomocą rąk lub jakichkolwiek narzędzi - prowadzi to do bezpośredniego uszkodzenia osłony. Dotyczy osłony z napędem elektrycznym.



W okresie jesienno-zimowym, w czasie mrozów i opadów śniegu może dojść do oblodzenia kurtyny rolety lub żaluzji. Nie należy wówczas próbować otwierać/zamykać osłony. Roletę lub żaluzję można eksploatować dopiero po usunięciu oblodzenia. Należy oczyścić parapet, jak również sprawdzić stan panczerza rolety. W okresie jesienno-zimowym nie należy pozostawiać rolety w pozycji rozszczelnionej, nie należy użytkować systemu automatyki, centralnego sterowania (nie dotyczy napędów z systemem przeciążeniowym).



Sterowaniem roletą lub żaluzją powinny zajmować się osoby uprawnione - zabrania się dzieciom zabaw pilotem lub przełącznikiem. Pilot należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci.